

## Parametry stavebního pouzdra Unico

### *Dvoukřídlé pouzdro Unico do zděné příčky (ZDP)*

Šířka čistého průchodu	600–1000 mm (dle varianty)
Výška čistého průchodu	1975 mm
Šířka dveří	650–1050 mm (dle varianty)
Výška dveří	1985 mm
Maximální tloušťka dveří	42 mm
Maximální hmotnost dveří	100 kg
Šířka stavebního pouzdra	2020–3220 mm (dle varianty)
Výška stavebního pouzdra	2055 mm
Tloušťka stavebního pouzdra	79 mm
Šířka stavebního otvoru	2060–3260 mm (dle varianty)
Výška stavebního otvoru	2075 mm
Orientace	křídlová
Materiál příčky	zdivo
Materiál pouzdra	ocel
Typ pouzdra	obložkové

### *Dvoukřídlé pouzdro Unico do sádrokartonu (SDK)*

Šířka čistého průchodu	600–1000 mm (dle varianty)
Výška čistého průchodu	1975 mm
Šířka dveří	650–1050 mm (dle varianty)
Výška dveří	1985 mm
Maximální tloušťka dveří	42 mm
Maximální hmotnost dveří	100 kg
Šířka stavebního pouzdra	2020–3220 mm (dle varianty)
Výška stavebního pouzdra	2055 mm
Tloušťka stavebního pouzdra	155 mm
Šířka stavebního otvoru	2020–3220 mm (dle varianty)
Výška stavebního otvoru	2055 mm
Orientace	křídlová
Materiál příčky	sádrokarton
Materiál pouzdra	ocel
Typ pouzdra	obložkové