

Geomanet EKO

Technické specifikace




Popis výrobku:

Kokosové a jutové geotextilie (rohože/sítě) Geomanet EKO jsou vyrobeny ze 100% kokosu nebo 100% juty. Používají se jako dočasná protierozní ochrana zejména na strmých svazích naspů silnic a železnic, pro zazelenění nadnásypů opěrných zdí.

- 1 ideální na zemní svahy všech sklonů

Funkce:



Certifikáty:

Název	Složení	Plošná hmotnost [g/m ²]	Průměrná životnost [měsíce]	Velikost oka		Míra zakrytí povrchu [%]	Pevnost v tahu		Protažení při maximálním zatížení		Tloušťka [mm]	šířka [m]	délka [m]	Role	
				podélně [mm]	příčně [mm]		podélně [kN/m]	příčně [kN/m]	podélně [%]	příčně [%]				plocha [m ²]	hmotnost [kg]
Geomanet J500 EKO	100% juta	500	12-24	20	10	40	0,4	0,24	10	10	5,0	1,22	68,58	83,67	42
Geomanet K400 EKO	100% kokos	400	36	35	35	35	8,0	8,04	28	27	6,0	2,00	50,00	100,00	40
Geomanet K700 EKO	100% kokos	700	36	20	20	60	9,5	8,20	26	26	9,2	2,00	50,00	100,00	70
Geomanet K900 EKO	100% kokos	900	36	10	10	65	11,0	9,00	26	29	9,7	2,00	50,00	100,00	90

Na výrobek se nevztahuje harmonizovaná norma (není **trvalou** součástí stavby) a proto nepodléhá povinnosti vystavení dokumentu "Prohlášení o vlastnostech".

Dodavatel výrobku: **GEOMAT s.r.o.**

Další informace o výrobku najdete na webových stránkách www.geomat.cz