

Mulčovací rohože Geomat

Technické specifikace




Popis výrobku:

Mulčovací a protierozní rohože Geomat jsou vyrobeny ze 100% kokosu, slámy a nebo z směsi kokosu a slámy. Rohože jsou oboustranně zpevněné buď jutovou nebo PP síťovinou. Rohože poskytují okamžitou ochranu před půdní erozí, chrání osivo a napomáhají k obnově vegetace. Vytváří vhodné mikroklima pro optimální růstové podmínky.

- 1 ideální na zemní svahy všech sklonů
- 2 průměrná funkční životnost od 12 do 60 měsíců
- 3 varianty zpevněné jutovou síťovinou jsou 100% přírodní (neobsahují plasty)

Funkce:



protierozní

Certifikáty:

Název	Složení	Průměrná životnost [měsíce]	Plošná hmotnost [g/m ²]	Průměrná tloušťka [mm]	šířka [m]	délka [m]	Role	
							plocha [m ²]	hmotnost [kg]
Geomat K-P 350g	100% kokos, PP síťovina	36	350	–	2,0	50	100	35
Geomat K-P 600g	100% kokos, PP síťovina	36	600	6	2,0	20	40	24
Geomat K-P 600g	100% kokos, PP síťovina	36	600	6	2,0	20	40	24
Geomat K-PF	100% kokos, PP síťovina, PE mulčovací fólie	48-60	530	6	1,2	30	36	20

UPOZORNĚNÍ: Nejedná se o stavební výrobek ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 (článek 2, Definice), jelikož výše uvedený výrobek **není** vyrobený a uvedený na trh za účelem trvalého zabudování do stavby nebo její části. K výrobku tedy **není vydáváno** Prohlášení o vlastnostech, ani mu nenáleží označení CE.

Dodavatel výrobku: **GEOMAT s.r.o.**

Další informace o výrobku najdete na webových stránkách www.geomat.cz