

PGM

Technické specifikace



Popis výrobku:

Polyfelt PGM je kompozit z netkané polypropylenové (PP) geotextilie a výztužných skelných vláken. Používá se pro vyztužování asfaltových krytů v konstrukcích nových vozovek nebo při obnově vozovek stávajících.

- 1 redukuje vznik a šíření trhlin, prodlužuje životnost asfaltového krytu
- 2 jednoduchá, rychlá a levná instalace

Funkce:



Certifikáty:



PGM	Pevnost v tahu		Tažnost při přetržení	Plošná hmotnost výrobku	Velikost oka skelné mřížky		šířka	Role		
	podélně	příčně			podélně	příčně		délka	plocha	hmotnost
	[kN/m]	[kN/m]	[%]	[g/m ²]	[mm]	[mm]	[m]	[m]	[m ²]	[kg]
	EN ISO 10319			EN ISO 9864						
G50/50 E	50	50	3	314	20	20	1,9	150	285	88
G50/50	50	50	3	381	20	20	1,9	130	247	94
G100/100 E	100	100	3	561	22	22	1,9	100	190	107
G100/100	100	100	3	581	22	22	1,9	100	190	110

Poznámky:

Není-li uvedeno jinak jsou hodnoty stanoveny dle platných evropských norem a jsou platné ke dni vydání tohoto dokumentu. Výrobky podléhají neustálému vývoji a zlepšování a uvedené hodnoty se mohou v čase měnit.

V případě zájmu o **technickou konzultaci** kontaktujte technické oddělení společnosti GEOMAT (e-mail: technika@geomat.cz).

Dodavatel výrobku: **GEOMAT s.r.o.**

Informace o dalších výrobcích najdete na webových stránkách www.geomat.cz