

GEO RPP

Technické specifikace

ilustrativní zobrazení




Popis výrobku:

Geotextilie GEO RPP je netkaná geotextilie vyrobená moderní technologií. Hlavním výrobním polymerem je 100% recyklovaný polypropylen (PP). Barva: multicolor. Používá se v opěrných konstrukcích, liniových stavbách, skládkách odpadů, drenážních systémech apod.

- 1 kombinuje filtrační vlastnosti a vysokou propustnost pro vodu
- 2 má velkou odolnost proti proražení a oděru
- 3 široký výběr tloušťky (gramáže) materiálu
- 4 přináší vysoký stupeň ochrany i při vysokém protažení výrobku

Funkce:



Certifikáty:



Geomatex	Plošná hmotnost [g/m ²] EN ISO 9864	Pevnost v tahu [kN/m] EN ISO 10319	Tažnost [%]	Mechanická odolnost		Propustnost vody kolmo k rovině výrobku [l/m ² /s] EN ISO 11058	Velikost průřeliny [mm] EN ISO 12956	šířka [m]	délka [m]	Role	
				proti protřžení – CBR [kN] EN ISO 12236	proti dynamickému protřžení [mm] EN ISO 13433					plocha [m ²]	hmotnost [kg]
RPP 200	200	2,0	50	0,3	50	98	0,080	2	50	100	21
RPP 200	200	2,0	50	0,3	50	98	0,080	4	50	200	41
RPP 300	300	3,5	60	0,5	40	58	0,070	4	50	200	61
RPP 300	300	3,5	60	0,5	40	58	0,070	2	50	100	31
RPP 400	400	4,0	65	0,7	20	46	0,065	4	50	200	81
RPP 400	400	4,0	65	0,7	20	46	0,065	2	50	100	41
RPP 500	500	5,0	70	0,8	17	35	0,060	2	50	100	51
RPP 500	500	5,0	70	0,8	17	35	0,060	5	50	250	128
RPP 500	500	5,0	70	0,8	17	35	0,060	4	50	200	101

Poznámka:

Není-li uvedeno jinak jsou hodnoty stanoveny dle platných evropských norem a jsou platné ke dni vydání tohoto dokumentu. Výrobky podléhají neustálému vývoji a zlepšování a uvedené hodnoty se mohou v čase měnit.

V případě požadavku na dodávku výrobků s jinými **rozměry rolí** nebo o jiných **technických parametrech** nebo v případě zájmu o **technickou konzultaci** kontaktujte technické oddělení společnosti GEOMAT (tel. 548 218 903; e-mail: technika@geomat.cz).

Dodavatel výrobku: **GEOMAT s.r.o.**

Informace o dalších výrobcích najdete na webových stránkách www.geomat.cz