

Parametry stavebního pouzdra Evolution

Dvoukřídlé pouzdro Evolution do zděné příčky (ZDP)

Šířka čistého průchodu	1250–1450 mm (dle varianty)
Výška čistého průchodu	1970 mm
Šířka dveří	650–1050 mm (dle varianty)
Výška dveří	1985 mm
Maximální tloušťka dveří	40–64 mm (dle varianty)
Maximální hmotnost dveří	100 kg
Šířka stavebního pouzdra	2610–3010 mm (dle varianty)
Výška stavebního pouzdra	2060 mm
Tloušťka stavebního pouzdra	84 mm
Šířka stavebního otvoru	2650–3050 mm (dle varianty)
Výška stavebního otvoru	2060 mm
Orientace	středová
Materiál příčky	zdivo
Dveře	ne
Materiál pouzdra	ocel
Typ pouzdra	obložkové

Dvoukřídlé pouzdro Evolution do sádrokartonu (SDK)

Šířka čistého průchodu	1250–1450 mm (dle varianty)
Výška čistého průchodu	1970 mm
Šířka dveří	650–1050 mm (dle varianty)
Výška dveří	1985 mm
Maximální tloušťka dveří	64 mm
Maximální hmotnost dveří	100 kg
Šířka stavebního pouzdra	2610–3010 mm (dle varianty)
Výška stavebního pouzdra	2060 mm
Tloušťka stavebního pouzdra	84 mm
Šířka stavebního otvoru	2610–3010 mm (dle varianty)
Výška stavebního otvoru	2060 mm
Orientace	středová
Materiál příčky	sádrokarton
Dveře	ne
Materiál pouzdra	ocel
Typ pouzdra	obložkové

Jednokřídlé pouzdro Evolution do zděné příčky (ZDP)

Šířka čistého průchodu	600–1000 mm (dle varianty)
Výška čistého průchodu	1970 mm
Šířka dveří	650–1050 mm (dle varianty)
Výška dveří	1985 mm
Maximální tloušťka dveří	40–64 mm (dle varianty)
Maximální hmotnost dveří	100 kg
Šířka stavebního pouzdra	1340–2140 mm (dle varianty)
Výška stavebního pouzdra	2060 mm
Tloušťka stavebního pouzdra	59–84 mm (dle varianty)
Šířka stavebního otvoru	1380–2180 mm (dle varianty)
Výška stavebního otvoru	2080 mm
Orientace	levá, pravá (dle varianty)
Materiál příčky	zdivo
Dveře	ne
Materiál pouzdra	ocel
Typ pouzdra	obložkové

Jednokřídlé pouzdro Evolution do sádrokartonu (SDK)

Šířka čistého průchodu	600–1000 mm (dle varianty)
Výška čistého průchodu	1970 mm
Šířka dveří	650–1050 mm (dle varianty)
Výška dveří	1985 mm
Maximální tloušťka dveří	40–64 mm (dle varianty)
Maximální hmotnost dveří	100 kg
Šířka stavebního pouzdra	1340–2140 mm (dle varianty)
Výška stavebního pouzdra	2060 mm
Tloušťka stavebního pouzdra	59–84 mm (dle varianty)
Šířka stavebního otvoru	1380–2180 mm (dle varianty)
Výška stavebního otvoru	2060 mm
Orientace	levá, pravá (dle varianty)
Materiál příčky	sádrokarton
Dveře	ne
Materiál pouzdra	ocel
Typ pouzdra	obložkové