



Půdní schody Minka Elegance 120x70 H300

Popis produktu

Půdní schody Minka Elegance se na první pohled liší použitím ocelového nůžkového žebříku. Jsou vhodné k výlezu do půdních prostor v rodinných domech, skladech, chatách. Půdní schody jsou sestaveny ze třech hlavních dílů. Dřevěného rámu schodů o výšce 135mm, zatepleného sendvičového víka a ocelového žebříku. Zateplené víko s falcem a celoobvodovým těsněním je oboustranně opláštěn bílou HDF deskou. Zámek je dvoubodový a spolu s těsněním skýtá třídu vzduchotěsnosti 4. Na víku je namontován ocelový nůžkový žebřík, pantograficky rozkládaný. Půdní schody jsou opatřeny párem ocelových pružin, které brzdí pád při otevírání a napomáhají při zavírání. Kotví se pomocí vrtutů, přes rám schodiště do nosné konstrukce stropu. Půdní schody se vyrábí ve 2 půdorysných rozměrech, pro světlou výšku místnosti max. 3000mm. Pro menší světlé výšky místností, bude mít žebřík mírně jiný sklon, nebo se zkrátí odebráním segmentu přímo na stavbě. Objednáváný rozměr schodů je rozměrem hrubého stavebního otvoru, rám schodů je ve skutečnosti o 10mm menší pro snadnější instalaci. Maximální přípustná zátěž je 150kg. Půdní schody jsou zateplené 27mm izolace, U víka =1,1W/m²K. Na začištění stropního otvoru lze použít krycí lišty Minka Fix 18mm. Schody odpovídají normě EN14975.

Varianty

Název	Kód	EAN	Jednotka
Půdní schody Elegance 120x70 H300	10234	9004875102341	ks
Půdní schody Elegance 120x60 H300	10233	9004875102334	ks

Technické údaje

Údaj	Hodnota
Výrobce	Minka
Velikost	120x70 cm
Maximální výška žebříku	300 cm
Materiál žebříku	dřevo, kov
Tloušťka tepelné izolace	33 mm
Hmotnost	25 kg
Číslo celního sazebníku	73089098