



Půdní schody Minka MINI MC STEP

Popis produktu

Půdní schody Mini MC Step rakouského výrobce Minka jsou vhodné do malých prostor, tam kde je pro rozložení žebříku málo místa. Slouží k výlezu do půdních prostor v rodinných domech, chatách, skaldech a provozovnách. Tento model půdních schodů má celodřevěnou konstrukci, a skládá se, ze třech hlavních dílů. Dřevěného rámu schodů o výšce 135mm, zatepleného sendvičového víka a vlastního žebříku. Zateplené víko s falcem a celoobvodovým těsněním je oboustranně opláštěn bílou HDF deskou. Na víku je namontován složený čtyřdílný žebřík. Půdní schody jsou opatřeny párem ocelových pružin, které brzdí pád při otevírání a napomáhají při zavírání. Kotví se pomocí vrtů, přes rám schodiště do nosné konstrukce stropu. Půdní schody se vyrábí ve 3 půdorysných rozměrech, pro světlou výšku místnosti max. 2800mm. Pro menší světlé výšky místností, se žebřík zkrátí přímo na stavbě. Objednávaný rozměr schodů je rozměrem hrubého stavebního otvoru, rám schodů je ve skutečnosti o 10mm menší pro snadnější instalaci. Maximální přípustná zátěž je 150kg. Půdní schody jsou zateplené 27mm izolace, U víka =1,1W/m²K. Půdní schody doporučujeme před trvalým používáním opatřit dalším ochranným nátěrem, prodloužíte tak jejich životnost. Na začištění stropního otvoru lze použít krycí lišty Minka Fix 18mm. Schody odpovídají normě EN14975.

Varianty

Název	Kód	EAN	Jednotka
Půdní schody MINI MC STEP 90x80 H265	303003	9004875030033	ks
Půdní schody MINI MC STEP 90x70 H265	303002	9004875030026	ks
Půdní schody MINI MC STEP 90x60 H265	303001	9004875030019	ks

Technické údaje

Údaj	Hodnota
Výrobce	Minka
Velikost	90x80 cm
Maximální výška žebříku	265 cm
Materiál žebříku	smrk
Tloušťka tepelné izolace	33 mm
Hmotnost	25 kg
Číslo celního sazebníku	44189990